

Technické specifikace CineEye 2S Pro

Specifikace	Vysílač
Video vstup	SDI/HDMI
Formát videa	1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60fps
	1080i 50/59,94/60fps
	720p 50/59,94/60fps
	480p 59,94/60fps
Zvuk	44,1 kHz/48 kHz 16bit/24bit PCM
Anténní konektor	4 RP-SMA Samec
Latence	<0,06 sekundy (latence fotoaparátu není zahrnuta)
OLED	1,3 palcový OLED
Přenosový výkon	17~20dBm
Přenosový rozsah	2000 stop (žádné překážky, žádné rušení)
Spotřeba energie	4 Watty (typické)
APLIKACE	iOS 8.0 nebo vyšší / Android 7.0 nebo vyšší
Provozní teplota	-10~40
Rozměry	125 mm × 77 mm × 31 mm (anténa není součástí dodávky)
Hmotnost	225 g (anténa není součástí dodávky)
Specifikace	Přijímač
Video výstup	SDI/HDMI
Formát videa	1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60fps
	1080i 50/59,94/60fps
	720p 50/59,94/60fps
	480p 59,94/60fps
Zvuk	44,1 kHz/48 kHz 16bit/24bit PCM
Anténní konektor	4 RP-SMA Samec
Latence	<0,06 sekundy (latence fotoaparátu není zahrnuta)
OLED	1,3 palcový OLED
Přenosový výkon	17~20dBm
Přenosový rozsah	1200 stop (žádné překážky, žádné rušení)

Spotřeba energie	5,5 Watt (typický)
Aplikace	iOS 8.0 nebo vyšší / Android 7.0 nebo vyšší
Provozní teplota	-10~40
Rozměry	125 mm × 77 mm × 31 mm (anténa není součástí dodávky)
Hmotnost	225 g (anténa není součástí balení)